

VEDLIGEHODELSE AF TRYKIMPRÆGNEREDE TRÆTERRASSER.

En træterrasse vil blive udsat for meget kraftig påvirkning, både fra sol, regn og ved brug.

Hvis der ikke foretages nogen form for vedligeholdelse vil terrassen hurtigt antage en grålig kulør, og der vil ofte kunne opstå sprækker pga. solpåvirkningen.

Ligeledes vil der ofte dannes grønskimmel på overfladen af terrassebrædderne.

For at modvirke dette bør man snarest muligt efter montering, og når træet er tørret til ca. 15 %, foretage en oliebehandling med en terrasseolie e. lign.

Det tilrådes at benytte en olie der trækker ned i træet, da dette bedst beskytter træet mod udtørring og sprækker.

Ligeledes vil en farvepigment i olien mindske UV-strålernes nedbrydning af træet.

En maling eller anden overfladebehandling vil ofte blive slidt og skalle af.

Før oliering bør foretages en grundig rengøring af terrassen med trærrens eller en grundrens.

Dette gøres bedst med en børste.

Højtryksrensere frarådes; men såfremt dette benyttes skal det ske med meget lavt tryk, for ikke at rejse fiberne i træet!

Uanset hvad man anvender skal det altid foregå i træet længderetning!

Oliering kan foretages med børste, rulle e.lign. I øvrigt iht. Producentens vejledning!

Husk at køre vådt i vådt for at undgå skjolder! Overskydende olie borttørres!

Denne behandling foretages efter behov; men for at øge terrassens levetid er det tilrådeligt at foretage den mindst 1 gang om året! De første par år gerne 2 gange!

SØBORG

Transformervej 10 · 2860 Søborg
Tel 44 92 4100

HEDENSTED

Væxthuset · Kildeparken 12 · 8722 Hedensted
Tel 96 26 4101

info@hjw.as
hjalmarwennertth.dk